

Acrília - Impermeabilizante Acrílico Transparente

Características

ACRÍLIA – Impermeabilizante Acrílico Transparente é aplicado em forma líquida e forma uma película transparente, 100% impermeável, com leve brilho e resistente ao sol e ao tráfego de pessoas.

- 100% Impermeável
- Resistente ao tráfego de pessoas
- Pode ficar exposto ao sol
- Confere leve brilho a área tratada
- Facilita a limpeza das áreas tratadas
- Fácil de aplicar . Pronto para uso
- Não tóxico

Vantagens:

- Impermeabiliza a superfície tratada
- Reduz o desgaste causado pela ação do sol , preservando as características originais da superfície tratada por muito mais tempo
- Proporciona uma proteção contra a aderência de sujeira facilitando a limpeza

Campos de aplicação:

- Pisos e revestimentos cerâmicos
- Pisos de ardósia
- Pedras naturais
- Granitos
- Pisos e fachadas de concreto aparente
- Blocos de concreto
- Reboco
- Madeira
- Telhas de barro, amianto e fibricimento
- Tijolos

Modo de Aplicação:

- A superfície deve estar limpa e isenta de partículas soltas que prejudicam a aderência
- Não aplicar sobre superfícies úmidas
- Trincas e fissuras devem ser previamente tratadas antes da aplicação
- Quando aplicado em revestimentos cerâmicos ou revestimentos de pedra, não devem existir espaços vazios, podendo ser necessário a correção dos rejuntamentos
- Utilizar rolo de lã e trincha
- Aplicar em demãos . Esperar secar a demão anterior para aplicar a próxima
- Tempo médio de secagem entre uma demão e outra : 2 horas a 3 horas. A umidade ambiente influencia no tempo de secagem
- Esperar 48 horas após a aplicação da última demão para liberação do tráfego
- Após aplicado o produto não pode entrar em contato com água em um período de 48 horas
- Não aplicar em situações de umidade em pressão negativa

Disponível nas seguintes embalagens

- Balde 3,6Kg
- Balde 12Kg
- Barrica 50Kg
- Tambor 200Kg