

# **Primax - Emulsão Hidroasfáltica para Impermeabilização**

## **Características**

Emulsão asfáltica base água que após a aplicação forma uma membrana monolítica flexível, 100% impermeável e com excelente aderência.

## **Campos de Aplicação**

- Lajes.
- Marquises.
- Jardineiras.
- Varandas.
- Pisos frios (áreas de banheiro).
- Calhas de alvenaria.
- Muros.
- Baldrames.

## **Preparação da base que receberá PRIMAX:**

- Regularize a base que receberá PRIMAX com argamassa de cimento e areia – 1:3 preferencialmente aditivada com FABERFIXA – Aditivo.
- Recomenda-se uma base desempenada e com caimento de 1% em direção aos ralos.
- A base que receberá PRIMAX deve estar seca limpa e isenta de partículas soltas.

**Modo de Aplicação:**

- Misture bem antes de usar.
- Utilizar rolo de lã , trincha ou escovão de pelo macio. Aplicar sobre superfícies secas, limpas, regularizadas e isentas de partículas soltas.
- Aplicar em demãos. Esperar a secagem da demão anterior para aplicar a próxima.
- Não aplicar em superfícies úmidas ou sujeitas a ação de umidade em pressão negativa.

Recomendamos reforço com tela Poliéster-PVC para lajes externas e demais situações de áreas sujeitas a fissuras e ilatações.

Recomendamos que a membrana de PRIMAX não fique exposta ao Sol e ao trânsito de pessoas e veículos. Para preservar ao máximo sua vida útil recomendamos uma proteção mecânica.

**Exemplos de Consumo:**

- Lajes externas – 3,0Kg/m<sup>2</sup>

Para áreas de pisos frios esse consumo pode ser reduzido para 1,5Kg/m<sup>2</sup>. Determinadas particularidades como por exemplo a porosidade da superfície ou o nível de esforço a que será submetida a impermeabilização podem recomendar um consumo maior.

**Disponível nas seguintes embalagens:**

- Barrica 4Kg
- Barrica 12Kg
- Barrica 50Kg
- Tambor 200Kg